

Goed dat je de ontwerpinstructies hebt gedownload. Met deze instructies weet je zeker dat je de juiste specificaties aanhoudt en wij direct goed aan de slag kunnen met de productie.

## Productspecifieke instructies

|                               |                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afloop – Snijmarge:           | Zorg voor <b>10 mm afloop rondom</b> zodat er geen witte randen ontstaan. Laat je opmaak doorlopen tot de rand van de afloop.   |
| Veiligheidsmarge:             | Hou een veiligheidsmarge van <b>10 mm</b> aan voor belangrijke elementen.                                                       |
| Resolutie:                    | Gebruik afbeeldingen van minimaal <b>150 DPI</b> voor een scherpe afdruk.                                                       |
| Teksten:                      | Zorg ervoor dat lettertypes zijn ingesloten in het PDF. Het beste is om alle teksten om te zetten naar <b>lettercontouren</b> . |
| Bestandstype:                 | Sla je bestand op als <b>PDF/X-1a:2001</b> .                                                                                    |
| Snijtekens:                   | Sla je bestand op zonder snijtekens maar wel met de aangegeven afloop.                                                          |
| Kleurprofiel:                 | Werk in CMYK met kleurprofiel <b>ISO Coated V2</b> En gebruik een maximale inktbezetting van 280%.                              |
| Minimale lettergrootte:       | Gebruik letters van minimaal <b>14 pt</b> (diapositief ook 14 pt).                                                              |
| Minimale lijndikte:           | Gebruik lijnen van minimaal <b>1 pt</b> (diapositief 2 pt).                                                                     |
| Maximale bestandsgrootte:     | 100 MB via de online uploader. 2 GB via We-Transfer                                                                             |
| Gebruik van diepzwart:        | C30 M30 Y30 K100 (niet voor teksten)                                                                                            |
| Gebruik van zwart voor tekst: | C0 M0 Y0 K100                                                                                                                   |

Voor producten die uitgesneden worden, moet een cutcontour in het bestand worden opgenomen. Deze cutcontour geeft exact aan waar het product wordt gesneden. In de onderstaande stappen lees je hoe je deze correct aanmaakt in Adobe Illustrator en Adobe InDesign.

1. Teken eerst de vorm die uitgesneden moet worden.
2. Selecteer deze vorm.
3. Open het venster Stalen.
4. Maak een nieuwe staal aan.
5. Kies bij type voor Steunkleur.
6. Geef deze staal exact de naam **CutContour**.
7. Zet de kleur op 100% magenta.
8. Geef de vorm geen vulling.
9. Geef de vorm alleen een lijn met de steunkleur CutContour.
10. Open het venster Kenmerken.
11. Zet de lijn op Overdruk lijn.
12. Controleer goed of de CutContour exact langs de gewenste snijvorm loopt.
13. Sla het bestand op als PDF volgens de juiste aanleverspecificaties.