

Goed dat je de ontwerpinstructies hebt gedownload. Met deze instructies weet je zeker dat je de juiste specificaties aanhoudt en wij direct goed aan de slag kunnen met de productie.

## Productspecifieke instructies

Afloop - Snijmarge:	Zorg voor <b>3 mm afloop rondom</b> zodat er geen witte randen ontstaan. Laat je opmaak doorlopen tot de rand van de afloop.
Veiligheidsmarge:	Hou een veiligheidsmarge van <b>5 mm</b> aan voor belangrijke elementen.
Resolutie:	Gebruik afbeeldingen van minimaal <b>150 DPI</b> voor een scherpe afdruk.
Teksten:	Zorg ervoor dat lettertypes zijn ingesloten in het PDF. Het beste is om alle teksten om te zetten naar <b>lettercontouren</b> .
Bestandstype:	Sla je bestand op als <b>PDF/X-1a:2001</b> .
Snijtekens:	Sla je bestand op zonder snijtekens maar wel met de aangegeven afloop.
Kleurprofiel:	Werk in CMYK met kleurprofiel <b>ISO Coated V2</b> En gebruik een maximale inktbezetting van 280%.
Minimale lettergrootte:	Gebruik letters van minimaal <b>6 pt</b> (diapositief ook 6 pt).
Minimale lijndikte:	Gebruik lijnen van minimaal <b>0,25 pt</b> (diapositief 0,5 pt).
Maximale bestandsgrootte:	100 MB via de online uploader. 2 GB via We-Transfer
Gebruik van diepzwart:	C30 M30 Y30 K100 (niet voor teksten)
Gebruik van zwart voor tekst:	C0 M0 Y0 K100