

Goed dat je de ontwerpinstructies hebt gedownload. Met deze instructies weet je zeker dat je de juiste specificaties aanhoudt en wij direct goed aan de slag kunnen met de productie.

Productspecifieke instructies

Afloop – Snijmarge:	Zorg voor 3 mm afloop rondom zodat er geen witte randen ontstaan. Laat je opmaak doorlopen tot de rand van de afloop.
Veiligheidsmarge:	Hou een veiligheidsmarge van 5 mm aan voor belangrijke elementen.
Resolutie:	Gebruik afbeeldingen van minimaal 150 DPI voor een scherpe afdruk.
Teksten:	Zorg ervoor dat lettertypes zijn ingesloten in het PDF. Het beste is om alle teksten om te zetten naar lettercontouren .
Bestandstype:	Sla je bestand op als PDF/X-1a:2001 .
Snijtekens:	Sla je bestand op zonder snijtekens maar wel met de aangegeven afloop.
Kleurprofiel:	Werk in CMYK met kleurprofiel ISO Coated V2 En gebruik een maximale inktbezetting van 280%.
Minimale lettergrootte:	Gebruik letters van minimaal 6 pt (diapositief ook 6 pt).
Minimale lijndikte:	Gebruik lijnen van minimaal 0,25 pt (diapositief 0,5 pt).
Maximale bestandsgrootte:	100 MB via de online uploader. 2 GB via We-Transfer
Gebruik van diepzwart:	C30 M30 Y30 K100 (niet voor teksten)
Gebruik van zwart voor tekst:	C0 M0 Y0 K100

**druk
bedrijf**